



Spray Paint

Sprey Boya

[TÜRKÇE VİDEOLAR İÇİN TIKLAYINIZ / CLICK FOR ENGLISH VIDEOS](#)



TR

Akrilik esaslıdır. Ahşap, metal, taş, karton, seramik, polyester, mdf ve her türlü yüzeye kullanılır. Hızlı kuruma özelliğine sahiptir. Kolay uygulama, yüksek mukavemet ve renklerin solmaması en büyük özelliklerindendir. Uygulama öncesinde kutu iyice çalkalanmalıdır. 30 cm mesafeden yüzeye püskürtülür. En az 2 kat uygulanması tavsiye edilir. Katlar arasında 30 dk beklenilir. İlk kuruma süresi yaklaşık 15 dk. dir. Tek katta yaklaşık 3 m² / kutu alan boyanabilir. Yüzeyin cinsine bağlı olarak bu metraj değişebilir. Uygulama sonrasında kutuda boyalı kalmışsa kutu baş aşağı duruma getirilerek püskürtme düğmesine birkaç kez basılmalıdır.

EN

Acrylic-based. Can be used surface wood, metal, stone, cardboard, ceramic, polyester, mdf. Dry fast. Easy application, high strength and not fading. Shake well before usage. Sprayed onto the surface from a distance of 30 cm. At least 2 coats are recommended. Wait 30 minutes between coats. Approximately 15 minutes of drying time for first coat. Single coat, about 3 m² / box can be painted. This feature may vary depending on the type of surface. For remaining spray paint, put the box upside down spray paint remaining, press the button several times.

DE

Die Acryl-Sprühfarbe wird auf Holz, Metall, Stein, Pappe, Keramik, Polyester, MDF und allen Arten von Oberflächen verwendet. Hat eine schnell trocknende Funktion und einfache Anwendung. Die Farbe zeichnet sich durch eine sehr gute Deckkraft aus. Die Sprühdose sollte vor dem Auftragen gut geschüttelt werden. Es wird aus einem Abstand von ca. 30 cm auf die Oberfläche gesprüht. Für ein gleichmäßiges, schönes Aussehen empfehlen wir mindestens 2 Farbaufträge. Warten Sie 30 Minuten zwischen den Schichten. Die erste Trocknungszeit beträgt ca. 15 Minuten. In einer Schicht können ca. 3 m² Fläche besprüht werden. Diese Menge kann je nach Art der Oberfläche variieren. Wenn nach dem Auftragen noch Farbe in der Dose verbleibt, sollte die Dose auf den Kopf gestellt und der Sprühknopf mehrmals gedrückt werden.

ES

Pintura spray con base acrílica. Puede ser utilizado en superficies de madera, metal, piedra, cartón, cerámica, poliéster, mdf. seca rápido. Fácil aplicación, alta resistencia y sin decoloración. Agitar bien antes de usar. Pulverizado sobre la superficie desde una distancia de 30 cm. Se recomiendan al menos 2 capas. Espere 30 minutos entre capas. Aproximadamente 15 minutos de tiempo de secado para la primera capa. Monocapa, se pueden pintar unos 3 m²/caja. Esta característica puede variar según el tipo de superficie. Para la pintura en aerosol restante, coloque la caja boca abajo para la pintura en aerosol restante, presione el botón varias veces.

FR

Peinture à base d'acrylique, elle est appliquée sur toute sorte de surface (bois, métal, pierre, carton, céramique, polyester et MDF). Elle s'applique facilement et seche rapidement. Les couleurs ne palissent pas, bien agiter avant et pendant l'application. Pour la pulvérisation il faut l'appliquer au moins deux couches à une distance de 30 cm et attendre 30 minutes entre les 2 couches, une seule couche peut couvrir selon le type de la surface environ 3 m². S'il existe encore de la peinture dans l'emballage, enverser et pulvériser plusieurs fois.

PT

Tinta spray à base de acrílico. Pode ser usado em superfícies de madeira, metal, pedra, papel, cerâmica, poliéster, mdf. Seca rápido e de fácil aplicação, alta resistência e sem descoloração. Agitar antes de usar. Pulverizar a superfície a uma distância de 30 cm. Recomenda-se pelo menos 2 camadas. Aguarde 30 minutos entre as camadas. Aproximadamente 15 minutos de tempo de secagem para a primeira demão. Se desejar apenas uma camada pode pintar cerca de 3 m². Este recurso pode variar dependendo do tipo de superfície. Para a tinta spray restante, coloque a caixa de cabeça para baixo para a tinta spray restante, pressione o botão várias vezes.

PL

Farba w sprayu na bazie akrylu. Może być stosowana do powierzchni drewna, metalu, kamienia, kartonu, ceramiki, poliestru, płyt mdf. Szybko schnie. Łatwa aplikacja, wysoka wytrzymałość i nie blaknąca. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Natryskiwanie na powierzchnię z odległości 30 cm. Zaleca się co najmniej 2 warstwy. Odczekać 30 minut między warstwami. Około 15 minut czasu schnięcia pierwszej warstwy. Pojedyncza aplikacja, puszka wystarczy na około 3 m² / karton musi być malowana. Ta cecha może się różnić w zależności od rodzaju powierzchni. Dla usunięcia pozostałej farby z natrysku, odłóż pudełko do góry nogami i naciśnij kilka razy w ten sposób usuniesz pozostałą farbę.

NL

De acryl sputerverf wordt gebruikt op hout, metaal, steen, karton, keramiek, polyester, MDF en alle soorten ondergronden. Heeft een sneldrogende functie en is makkelijk aan te brengen. De kleur wordt gekenmerkt door een zeer goede dekking. De sputibus dient voor het aanbrengen goed te worden geschud. Het wordt vanaf een afstand van ca. 30 cm op het oppervlak gespoten. Voor een egale, mooie uitstraling adviseren wij minimaal 2 kleurapplicaties. Wacht 30 minuten tussen de lagen. De eerste droogtijd is ongeveer 15 minuten. In één laag kan ca. 3 m² oppervlakte worden gespoten. Deze hoeveelheid kan variëren afhankelijk van het type ondergrond. Als er na het aanbrengen verf in de bus achterblijft, moet de bus ondersteboven worden gedraaid en meerdere keren op de sputiknop worden gedrukt.

RU

Краска-спрей на основе акриловых смол. Может быть использована на поверхности дерева, металла, камня, картона, керамики, полиэстера, МДФ. Легко наносится, обладает высокой прочностью. Перед использованием хорошо взболтать. Распылять с расстояния в 30 см. Рекомендуется наносить минимум 2 слоя. Ждать 30 минут между слоями. Время высыхания первого слоя примерно 15 минут. После применения балончик с краской перевернуть вверх дном и распылить остатки краски в пульверизаторе, чтобы он не забился при дальнейшем использовании.

EL

Με βάση ακρυλικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξύλο, μέταλλο, πέτρα, χαρτόνι, κεραμικό, πολυεστέρας, mdf. Στεγνώνει γρήγορα. Εύκολη εφαρμογή, υψηλή αντοχή και δεν ξεθωριάζει. Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Ψεκάζεται στην επιφάνεια από απόσταση 30 εκ. Συνιστώνται τουλάχιστον 2 στρώσεις. Περιμένετε 30 λεπτά μεταξύ των στρώσεων. Περίπου 15 λεπτά χρόνος στεγνώματος για την πρώτη στρώση. Μία στρώση, περίπου 3 m² /συσκ. μπορεί να βαφτεί. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας. Αποθηκεύστε το κουτί ανάποδα, πατήστε το κουμπί αρκετές φορές.